

Data di entrata in vigore: 12/08/2023



# **SprintRay IDB 2**

## Istruzioni per l'uso

## Indicazioni per l'uso

SprintRay IDB 2 di Sprint Ray è una resina fotopolimerizzabile concepita per essere usata per la fabbricazione di vaschette per il bonding indiretto (IBT). Tale materiale rappresenta un'alternativa a quello tradizionalmente usato per le IBT.

#### Controindicazioni

SprintRay IDB 2 è controindicata quando:

- il paziente ha un'allergia nota a uno qualsiasi dei componenti
- vi è un contatto intraorale diretto con resina non completamente polimerizzata
- è usata per scopi diversi dalle sue indicazioni per l'uso

## Descrizione del dispositivo

IDB 2 rappresenta un'alternativa al materiale tradizionalmente utilizzato per la fabbricazione di vaschette per il bonding indiretto. Esso è destinato esclusivamente a essere usato per prestazioni odontoiatriche a cura di professionisti.

## Parametri di stampa e hardware

Le specifiche del dispositivo sono state convalidate usando i seguenti prodotti di fabbricazione. Qualsiasi prodotto o processo non specificato in questo documento non rientra nelle specifiche del dispositivo.

- a. File CAD: File CAD del dispositivo di trattamento in formato STL
  - i. Spessore minimo 1.0 mm
- b. Stampante: Stampante 3D SprintRay Pro o Pro S DLP
  - i. Risoluzione XY 55 o 95 micron
- c. Software: RayWare Desktop o RayWare Cloud
  - i. Importazione file STL
  - ii. Orientazione manuale/automatica
- d. Parametri di stampa
  - Superficie di intaglio rivolta in direzione opposta alla piattaforma di costruzione
  - ii. Spessore degli strati 100 micron
  - iii. Strutture di supporto predefinite
- e. Dispositivo di lavaggio: SprintRay ProWash S o SprintRay Pro Wash/Dry (raccomandato)
  - i. IPA pari o superiore al 91%



Data di entrata in vigore: 12/08/2023

- ii. Ciclo di lavaggio preprogrammato standard
- f. Dispositivo di polimerizzazione: SprintRay ProCure 2 o ProCure
  - i. Usare i tempi di polimerizzazione raccomandati dal produttore

## Avvertenze e precauzioni

SprintRay IDB 2 non è tossica nella sua forma polimerizzata processata ed è classificata come materiale biocompatibile. IDB 2 è classificata come sensibilizzante. Il lavaggio del dispositivo con un solvente o la sua levigatura devono avvenire in una zona ben ventilata indossando dispositivi di protezione adequati.


- Contatto con la pelle: può provocare irritazione cutanea. Se la resina non processata entra in contatto con la pelle, lavarla a fondo con acqua e sapone. Può causare una reazione allergica cutanea. In caso di sensibilizzazione cutanea, interrompere l'uso. Se la dermatite o altri sintomi persistono, consultare un medico.
- Inalazione: una concentrazione elevata di vapori può causare cefalea, irritazione degli
  occhi e/o dell'apparato respiratorio. In caso di esposizione a una concentrazione elevata
  di vapori o nebbia, spostare il soggetto all'aria aperta. Se necessario, fornire ossigeno o
  respirazione artificiale.
- Contatto con gli occhi: lavare a fondo con acqua e sapone la zona in cui è avvenuto il contatto.
- **Ingestione:** contattare immediatamente il centro antiveleni locale.

#### Conservazione

- Riutilizzo del materiale: la resina rimanente nel serbatoio può essere riutilizzata. Si può
  usare un filtro per assicurarsi che la resina sia priva di particelle polimerizzate ed evitare
  così problemi di stampa. Il materiale rimanente nel serbatoio può essere versato
  nuovamente nel flacone di resina dopo la filtrazione. Questo processo può essere
  ripetuto finché il materiale del flacone non è stato completamente consumato. Si
  osservi che, in caso di riutilizzo, la resina deve essere filtrata e versata nuovamente nello
  stesso flacone.
- Conservare IDB 2 a 15-25 °C al riparo dalla luce solare diretta
- Quando non in uso, conservare il flacone chiuso e/o il coperchio del serbatoio saldamente fissato
- Prima dello smaltimento, polimerizzare completamente
- Non usare IDB 2 dopo la data di scadenza riportata sul flacone



Non usare la resina scaduta; la biocompatibilità e la stabilità della stampa possono essere compromesse se i fotoiniziatori scaduti non si attivano correttamente.





DCO# 1419 Data di entrata in vigore: 12/08/2023

## Fabbricazione del dispositivo

#### **Progettazione**

Il dispositivo è progettato in formato STL da un servizio di progettazione dentale o da un software CAD dentale usando i dati anatomici digitali del paziente. Questo file STL viene fornito al medico per la fabbricazione.

#### Stampa 3D

Accedere a RayWare Cloud e selezionare il tipo di apparecchio; l'algoritmo eseguirà automaticamente l'orientamento e aggiungerà i supporti. Selezionare il materiale per SprintRay IDB 2 e usare uno spessore degli strati di 100-micron. Mettere il lavoro in coda sulla stampante.

Agitare a fondo il flacone di resina per un minuto, quindi versare nell'apposito serbatoio almeno fino alla linea di riempimento minima. Dal touchscreen della stampante, andare alla coda di stampa. Avviare il lavoro di stampa.

#### Rimozione di parti e supporto

Una volta che il dispositivo è stato stampato, toglierlo dalla piattaforma di stampa usando lo strumento di rimozione della stampa fornito. Rimuovere tutti i supporti usando delle tronchesine o un disco diamantato rotondo. Tagliare il più vicino possibile al dispositivo per ridurre al minimo la procedura di levigatura e rifinitura.

#### Lavaggio e asciugatura

Usare IPA ≥91% per lavare il dispositivo con SprintRay ProWash S o SprintRay Pro Wash/Dry:

Ciclo di pulizia standard

Asciugare completamente la parte.


#### Post-polimerizzazione

Usare una delle seguenti apparecchiature post-polimerizzazione di SprintRay per polimerizzare il dispositivo e selezionare il profilo preprogrammato per IDB 2:

- ProCure 2
- ProCure

#### Rifinitura

Lavare e pulire il dispositivo con una spazzola utilizzando sapone e acqua calda.



Data di entrata in vigore: 12/08/2023

DCO# 1419



#### Lucidatura e disinfezione

Usare pietra pomice e una ruota di mussola per rimuovere i piccoli graffi dalla superficie dell'apparecchio, quindi usare un prodotto lucidante e una ruota di mussola per lucidarlo. Lavare e pulire il dispositivo con una spazzola usando sapone e acqua tiepida.

## Aiuto e assistenza aggiuntivi

Siamo qui per aiutarvi durante tutto il periodo di implementazione della nuova tecnologia. I nostri tecnici specializzati dell'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17 (ora del Pacifico) al numero 800-914-8004.

## Recapiti

Per assistenza sul prodotto, consultare le informazioni sul sito: https://sprintray.com/digitaldentistry/

Per segnalare problemi con il prodotto, contattare SprintRay all'indirizzo: https://support.sprintray.com/hc/en-us/requests/new

Telefono: 1-800-914-8004





## Informazioni sul produttore

SprintRay Inc. 2710 Media Center Dr., Suite #100A Los Angeles, CA 90065, USA